

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -АС		
Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	План стен. Фасад 1-3,Б-А.Разрез 1-1.Спецификации.	
3	План фундаментов. Крыльцо.Сечение.Спецификации.	
4	Кладочный план стен.Ж/б сердечник МС-1,МС-2,перемычка МП-1. Сетка СГ-1.Спецификация.	
5	План обвязочного пояса ОП-1 на отм.2,730.План парапета. МС-3,ОП-2.Сечение.Спецификация	
6	План монтажа деревянных конструкции кровли.План кровли. Разрез1-1.Спецификация	
7	Козырек КЗ-1; Балка козырька БМ-1;Сечение 1-1.Спецификация.	

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные для индивидуального проектирования.

Объект: "Котиён" МФИ ҳудудида жойлашган Талижа оилавий шифокор пункти
"Келачи" филиали

Проект:Промывная уборная на 2 очка.

Разработан на основании:

- 1.Протоколь тендера №277265
- 2.Задание на проектирование.
3. АПЗ 1706-1706258-277990-сон 23.07.2026й.

Характеристика района строительства.

Площадка строительства согласно КМК относится к IА климатическому району.

- Расчетная летняя температура наружного воздуха +34°С.
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха -12°С.
- Сейсмичность района - 7 баллов.
- Сейсмичность здания - 7 баллов.
- Ветровая нагрузка - 38 КГС/см2.
- Снеговая нагрузка - 50 КГС/см2.
- Глубина промерзания - 0,57м

ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

1	Площадь застройки.	м ²	10,14
2	Общая площадь.	м ²	6,3
3	Строительный объем	м ³	32,17

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе по взрывопожарной безопасности.

Главный инженер проекта: _____ **Рамазонов Л.**

Здание промывочного уборного на 2 очка запроектирован одноэтажном объёмом без подвала прямоугольной формы.

Размерами в осях 3,6х2,3 м, высотой помещения 2,75м.

Состав помещений и их расположения на этажах запроектирована, согласно заданию на разработку рабочего проекта,

ШНК 2.08.02-09* "Общественные здания и сооружения."

Строительные решения.

Конструктивные решения здания - жесткая с продольными, поперечными кирпичными стенами воспринимающая вертикальные, горизонтальные и сейсмические нагрузки в продольном и поперечном направлениях.

Фундаменты - ленточные монолитные из бетона кл.В12,5

Стены - кирпичные, из обыкновенного кирпича М75 на растворе М50 кладка II категории.

Перекрытия-монолитные ж/б. из бетона кл.В12,5.

Сердечники-монолитные ж/б. из бетона кл.В12,5.

Перегородки - из алюминиевых профилей остекленные каленым стеклом.

Кровля -односкатная, из профилированного настила по деревянным конструкциям.

Утеплитель - Минераловатные плиты $\gamma = 50 \text{ кг/м}^3$ толщ. -100мм

Окна - из алюминиевых профилей индивидуальные.

Двери - из алюминиевых профилей индивидуальные.

Полы - Керамические.

Крыльца - монолитные железобетонные, облицовка плитками керамогранит.

Козырек -меллические фермы,профнастил по металлическим прогонам.

Внутренняя отделка - см. лист АС-2. (ведомость отделки помещений)

Наружная отделка - см. лист АС-2.

						Договор №277265/2026г	Раздел-АС		
						"Котиён" МФЙ ҳудудида жойлашган Талижа оилавий шифокор пункти "Келачи" филиали			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№дог.	Подпись	Дата	Промывная уборная на 2 очка.	Стадия	Лист	Листов
ГИП.	Рамазонов	Л					РП	1	7
Разработал	Рамазонов	Л							
Н.контроль	Мухаммадов	И				Общие данные.	ООО "Курилишлойиха"		