

"КЕЛИШИЛДИ"

Ангор туман Курилиш масалалари бўйича
хоким ўринбосари

" " 2026 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё минтакавий йўллارга буюртмачи
хизмати ДМ бош мухандиси

2026 йил

Ангор туман Янгиобод маҳалласи Фитрат ва У.Носир кучаларига асфалт қопламаси ётқизиш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи			Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК				Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.					
	дан	гача	боши	охири								
	1	2	3	4				5	6			
1.Фитрат кўчаси-1 L-745 м												
1	0	0,745	0+00	7+45	3,50	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал аралашмасидан иборат асфалтобетон ётқишишга яроқсиз ҳолатда пас баланд ҳолатда текисловчи қатлам ётқишиш инобатга олинган.	Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқишиш эни (3,5м)			м3	130,375	
2	0	0,745	0+00	7+45	3,50		Асос устидан битум 0,5 л/м2 ҳисобида			тн	1,24	
3	0	0,745	0+00	7+45	3,50		Пк 0+00 дан Пк 7+45 гача , гача Майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқишиш.	(745x3,5)		м2	2607,5	
2.Фитрат кўчаси-2 L-90 м												
1	0	0,90 -	0+00	0+90	3,00	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал аралашмасидан иборат асфалтобетон ётқишишга яроқсиз ҳолатда пас баланд ҳолатда текисловчи қатлам ётқишиш инобатга олинган.	Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқишиш эни (3,0м)			м3	13,5	
2	0	0,90	0+00	0+90	3,00		Асос устидан битум 0,5 л/м2 ҳисобида			тн	0,13	
3	0	0,90	0+00	0+90	3,00		Пк 0+00 дан Пк 0+90 гача , гача Майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқишиш.	(90x3,0)		м2	270	
3.Фитрат кўчаси-3 L-185 м												
1	0	0,185	0+00	1+85	3,00	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал аралашмасидан иборат асфалтобетон ётқишишга яроқсиз ҳолатда пас баланд ҳолатда текисловчи қатлам ётқишиш инобатга олинган.	Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқишиш эни (3,0м)			м3	27,75	
2	0	0,185	0+00	1+85	3,00		Асос устидан битум 0,5 л/м2 ҳисобида			тн	0,26	
3	0	0,185	0+00	1+85	3,00		Пк 0+00 дан Пк 1+85 гача , гача Майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқишиш.	(185x3,0)		м2	555	

4.Фитрат кўчаси-4 L-234 м										
1	0	0,234	0+00	2+34	3,00	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал аралашмасидан иборат асфалтобетон ётқизишга яроқсиз ҳолатда пас баланд ҳолатда текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинган.	Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш эни (3,0м)		м3	35,1
2	0	0,234	0+00	2+34	3,00		Асос устидан битум 0,5 л/м2 ҳисобида		тн	0,33
3	0	0,234	0+00	2+34	3,00		Пк 0+00 дан Пк2+34 гача , гача Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	(234x3,0)	м2	702
5. У.Носир кўчаси-1 L-300 м										
1	0	0,300	0+00	3+00	3,00	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал аралашмасидан иборат асфалтобетон ётқизишга яроқсиз ҳолатда пас баланд ҳолатда текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинган.	Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш эни (3,0м)		м3	45
2	0	0,300	0+00	3+00	3,00		Асос устидан битум 0,5 л/м2 ҳисобида		тн	0,43
3	0	0,300	0+00	3+00	3,00		Пк 0+00 дан Пк3+00 гача , гача Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	(300x3,0)	м2	900
6. У.Носир кўчаси-2 L-220 м										
1	0	0,220	0+00	2+20	3,00	Мавжуд йўл ҳолати қум-шағал аралашмасидан иборат асфалтобетон ётқизишга яроқсиз ҳолатда пас баланд ҳолатда текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинган.	Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш эни (3,0м)		м3	46,2
2	0	0,220	0+00	2+20	3,00		Асос устидан битум 0,5 л/м2 ҳисобида		тн	0,31
3	0	0,220	0+00	2+20	3,00		Пк 0+00 дан Пк2+00 гача , гача Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	(220x3,0)	м2	660
						Ташиш масофаси	ГПС ҚША-27 км Битум-41 км Асфальт-26 км			

Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили :

Жанубийўллойиҳа МЧЖ Мутахассиси

Ангор туман ободонлаштириш бошқармаси вакили :

Ангор тумани Янгиобод МФЙ раиси

Ангор тумани Янгиобод МФЙ ташаббускори :

Ангор тумани Янгиобод МФЙ Фаоли :



С.Тухтаев
 Ч. Рахмонов
 Ч. Коробов
 Ч. Коробов
 Ш. Панников