Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Технический журнал	
2	План колодца	
3	Разрез колодца	
4	План колодца.Разрез 1-1. Спецификация	
5	Спецификация оборудования	
6	Продольный разрез трассы. Дренажных труб	

Ведомостьссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КЖ 2.03.01-27	Надворные стены и сооружения водоснабжения и канализации	
КЖ 2.03.02-97	Водосборные бюверы стен и сооружения	
7.017 IV.206.1/93	Колодцы обслуживания подземных сооружений	
	Прилагаемые документы	
ТП 801-03-146.с/с	Колодец водосборный	
	Прилагаемые документы	
ВК2	Спецификация оборудования и материалов	см. 1-ый лист

Данные проекта выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями и предусматривают мероприятия, обеспечивающие пожарную и взрывобезопасность объекта и сооружений.

Главный инженер проекта

Общие указания

Рабочий проект выполнен на основании:
- задания на проектирование;
- архитектурно-планировочных решений;
- проектных действующих норм и правил строительного проектирования Республики Узбекистан.

Для обеспечения принятых проектными решениями системы:
- Наружный дренаж Ф4к — Ф7б.

Требуется в соответствии монтажу, подрезке и сплошь подробной.

1. Монтаж, прочеку и отчистке внутренних систем водоводов и отопления производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01.01 «Внутренние санитарно-технические системы» и СНиП 3.05.01.01 «Внутренние водоотводящие системы» работы с отчисткой по формам, приведенным в приложении к СНиП 3.05.01.01.
2. Трубопроводы водоотвода выполнить способом: Начальная отчистка - Набивка бов системы Ф7 - 22 м/м.
3. Цвет водоотвода Ф7 - красный, с цветом Ф4к в виде полосы.
Трубопроводы водоотвода Ф выполнить полимерных сварных. В местах резьбовых Ф выполнить перемотку лена.
4. Трубопроводы водоотвода прокладывать на подсыпке и под полами. Стыки производить сварки Ф шовно.
5. Монтаж систем водоотвода и канализации выполняется после монтажа и испытания трубопроводов. Трубопроводы водоотвода. Проверить прочность водоотводной системы Ф7. Набор после монтажа до выхода из без механических примесей, прочности Ф4к воздуховода.
6. Перед сдачей в эксплуатацию трубопроводы водоотвода должны иметь между водой трубы не менее 2,2 м. Зазор следует заполнить эластичным материалом.
7. Все бетонные работы по обеспечению эластичности водоотводной следует окрасить. В идущих работ в зоне эластичностибетонные сырые работы.