

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти Бустонлик тумани ҳокимлиги

2026 й



"ТАСДИКЛАИМАН"

Тошкент вилояти минтакавий йулларга
бўйртмачи хизмати ДМ директори

2026й

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БУСТОНЛИК ТУМАНИ БОЙТЕРАК МФЙ ХУДУДИДАГИ КАХРАМОН, ЁРКИНХАЁТ, ЯККАБОГ, МУРАБИЙЛАР, НУРАФШОН КУЧАЛАРИНИНГ 2615 М УЗУНЛИҚДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ
АСФАЛЬТЛАШТИРИШ
НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Биз куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилоят минтакавий йулларга бўйртмачи хизмати ДМ вакили, Бустонлик туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Бойтерак МФЙ раиси ҳамда лойиха ташкилот вакиллари мазкур кайдномани визуал ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кучалар бўйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди;

№ т.р	ишларнинг манзили		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш турларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши ПК+	охири ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КАХРАМОН кучаси								
1	0+00	4+50	450	Йўлнинг мавжуд ҳолати тўпрокли кам миқдорда шағалланган асосдан иборат. Нотекисликлар, чуқурлар мавжуд	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	450x4+128x4+224x4	м2	3208
	4+50	5+78	128		Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги КШАли ГОСТ 25607-2009 (С) материал қушиш йўли билан тиклаш	802x4	м2	3208
	5+78	8+02	224		Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқтошдан текисловчи қатлам ётқизиш	3208x0,03	м3	96,24
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6x3208м2/1000	тн	1,92
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	802x4	м2	3208
ЁРКИНХАЁТ кучаси								
2	0+00	4+94	494	Йўлнинг мавжуд ҳолати тўпрокли кам миқдорда шағалланган асосдан иборат. Нотекисликлар, чуқурлар мавжуд	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	494x4	м2	1976
					Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги КШАли ГОСТ 25607-2009 (С) материал қушиш йўли билан тиклаш	494x4	м2	1976
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқтошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1976x0,03	м3	59,28
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6x1976м2/1000	тн	1,18
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	494x4	м2	1976
ЯККАБОҒ кучаси								
3	0+00	4+86	486	Йўлнинг мавжуд ҳолати тўпрокли кам миқдорда шағалланган асосдан иборат. Нотекисликлар, чуқурлар мавжуд	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	486x4	м2	1944
					Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги КШАли ГОСТ 25607-2009 (С) материал қушиш йўли билан тиклаш	486x4	м2	1944
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқтошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1944x0,03	м3	58,32
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6x1944м2/1000	тн	1,16
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	486x4	м2	1944
МУРАББИЙЛАР кучаси								
1	0+00	3+52	352	Йўлнинг мавжуд ҳолати тўпрокли кам миқдорда шағалланган асосдан иборат. Нотекисликлар, чуқурлар мавжуд	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	57X4+1035X4	м2	4368
	3+52	10+92	740		Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги КШАли ГОСТ 25607-2009 (С) материал қушиш йўли билан тиклаш	1092x4	м2	4368
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқтошдан текисловчи қатлам ётқизиш	4368x0,03	м3	131,04
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6x4368м2/1000	тн	2,6208
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	1092x4	м2	4368
НУРАФШОН кучаси								
3	0+00	2+95	295	Йўлнинг мавжуд ҳолати тўпрокли кам миқдорда шағалланган асосдан иборат. Нотекисликлар, чуқурлар мавжуд	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	295X4+221X4	м2	2064
	2+95	5+16	221		Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги КШАли ГОСТ 25607-2009 (С) материал қушиш йўли билан тиклаш	516x4	м2	2064
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқтошдан текисловчи қатлам ётқизиш	2064x0,03	м3	61,92
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6x2064м2/1000	тн	1,24

						асфальтоукладчик "-----ида кайнок майд-----ли говак асфальт-----дан 5 см калинликда коплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	516x4		2064
--	--	--	--	--	--	---	-------	--	------

Материалларни уртача ташиш масофаси			
т/р	Материаллар номи	Материалларни ортиш жойи	Уртача ташиш масофаси
1	Асфальтобетон	Чирчик	10
2	Битум эмульсия	Чирчик	10
3	Чакик тош	Чирчик	10
4	КША	Чирчик	10

Тошкент вилояти минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДМ вакили

Бўстонлик туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Бойтерак МФЙ раиси

Лойиха ташкилоти вакили






