

"КЕЛИНЧИЛДИ"

Тошкент вилояти Куйичирчик туман ҳокимлиги



2026 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ



2026 й.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ «ТУКБОЙ» МФЙ ДАГИ ОЛГАБОС ВА САЙХУН ТУПИК КУЧАЛАРИНИ АСФАЛЪТ КИЛИШ ДАВЛАТ СТАНДАРТЛАРИГА МОС КИЛИБ 200 МЕТР СУВ КЕТИШИГА ЛОТОК БИЛАН БИРГА

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Куйичирчик тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, "Тукбой" МФЙ раиси _____ ва "Тукбой" МФЙ лойиха ташаббускорлари мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили пикет		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сайхун кучаси узунлиги 375 метр, эни 3,5м									
1	0+00	3+75	375	Мавжуд йул пойи Кум-шағал аралашмали ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,5м ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 60% қисмига материал кушиш йули билан текислаш	$(375\text{м} \times 3,5\text{м} + 15\text{м}^2) \times 60\%$	м2	797	Туташманинг четки юзаси-15м2 (5м2х1та+10м2*1та)
2					Мавжуд йўл профилига янги кум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал кушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш. (Умумий йулнинг 40% ига)	$(375\text{м} \times 3,5\text{м} + 15\text{м}^2) \times 40\%$	м2	531	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$375\text{м} \times 3,5\text{м} + 15\text{м}^2$	м2	1 328	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(375\text{м} \times 3,5\text{м} + 15\text{м}^2) \times 0,0006$	т	0,80	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$375\text{м} \times 3,5\text{м} + 15\text{м}^2$	м2	1 328	
6					Йул четини КПА сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш (Умумий йулнинг 40% ига)	$(375\text{м} \times 0,5\text{м} \times 2\text{шт}) \times 40\%$	м2	150	
Сайхун 1-берк кучаси узунлиги 130 метр, эни 3м									
1	0+00	1+30	130	Мавжуд йул пойи Кум-шағал аралашмали ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги	Мавжуд йулнинг 60% қисмига материал кушиш йули билан текислаш	$(130\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 60\%$	м2	237	Туташманинг четки юзаси-5м2 (5м2х1та)
2					Мавжуд йўл профилига янги кум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал кушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш. (Умумий йулнинг 40% ига)	$(130\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 40\%$	м2	158	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$130\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	391	

4				3м ташкил килади	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(130м*3м+5м2)*0,0006	т	0,24	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш	130м*3м+5м2	м2	395	
Сайхун 2-берк кучаси узунлиги 90 метр, эни 3м									
1	0+00	0+90	90	Мавжуд йул пойи Кум-шагал аралашмали ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ташкил килади	Мавжуд йулнинг 60% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(90м*3м+5м2)*60%	м2	165	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш. (Умумий йулнинг 40% ига)	(90м*3м+5м2)*40%	м2	110	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқишиш	90м*3м+5м2	м2	275	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(90м*3м+5м2)*0,0006	т	0,17	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш	90м*3м+5м2	м2	275	
Сайхун 1-тор кучаси узунлиги 250 метр, эни 3,5м									
1	0+00	2+50	250	Мавжуд йул пойи Кум-шагал аралашмали ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,5м ташкил килади	Мавжуд йулнинг 20% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(250м*3,5м+5м2)*20%	м2	176	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш. (Умумий йулнинг 80% ига)	(250м*3,5м+5м2)*80%	м2	704	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқишиш	250м*3,5м+5м2	м2	880	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(250м*3,5м+5м2)*0,0006	т	0,53	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш	250м*3,5м+5м2	м2	880	
Сайхун 2-тор кучаси узунлиги 555 метр, эни 3м									
1	0+00	5+55	555	Мавжуд йул пойининг бир қисми эски асфальт қопламали ҳамда КША ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташкил килади	Мавжуд йул асосини механизм ёрдамида текислаш (Умумий йулнинг 30% ига)	(555м*3м+5м2)*30%	м2	501	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш.	555м*3м+5м2	м2	1 670	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқишиш	555м*3м+5м2	м2	1 670	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(555м*3м+5м2)*0,0006	т	1,00	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш	555м*3м+5м2	м2	1 670	

Нихол кучаси узунлиги 270 метр, эни 3м									
1	0+00	2+70	270	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 40% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	$(270\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 40\%$	м2	326	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1га)
2					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$270\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	815	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(270\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 0,0006$	т	0,49	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$270\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	815	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см калинликда мустахкамлаш (Умумий йулнинг 30% ига)	$(270\text{м} \times 0,5\text{м} \times 2\text{шт}) \times 30\%$	м2	81	
Олғабос (дом олди) кучаси узунлиги 95 метр, эни 3м									
1	0+00	0+95	95	Мавжуд йул пойи КША ли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,0м ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 40% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	$(95\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 40\%$	м2	116	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1га)
2					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$95\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	290	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(95\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 0,0006$	т	0,17	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$95\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	290	
Олғабос (мактаб куча) кучаси узунлиги 335 метр, эни 3,5м									
1	0+00	3+35	335	Мавжуд йул пойи эски асфальт қопламали ва КША ли, бузилиб кетган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,5м ташкил қилади.	Мавжуд йулнинг 20% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	$(335\text{м} \times 3,5\text{м} + 5\text{м}^2) \times 20\%$	м2	236	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1га)
2					Эски ярқисиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (Умумий йулнинг 80% ига)	$(335\text{м} \times 3,5\text{м} + 5\text{м}^2) \times 80\%$	м2	942	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 20% ига)	$(335\text{м} \times 3,5\text{м} + 5\text{м}^2) \times 20\%$	м2	236	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(335\text{м} \times 3,5\text{м} + 5\text{м}^2) \times 0,0006$	т	0,71	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$335\text{м} \times 3,5\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	1 178	
Олғабос (асосий) кучаси узунлиги 280 метр, эни 4,5м									
1	0+00	2+80	280	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4,5м ни ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 20% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	$(280\text{м} \times 4,5\text{м} + 10\text{м}^2) \times 20\%$	м2	254	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (10м2х1га)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$280\text{м} \times 4,5\text{м} + 10\text{м}^2$	м2	1 270	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(280\text{м} \times 4,5\text{м} + 10\text{м}^2) \times 0,0006$	т	0,76	

4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	280м*4,5м+10м2	м2	1 270	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	280м*0,5м*2шт	м2	280	
Олғабос 1-тор кучаси узунлиги 245 метр, эни 3,5м									
1	0+00	2+45	245	Мавжуд йул пойи грунтли ва чала КША тушалган. Кисман щебень тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,5м ни ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 80% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(245м*3,5м+5м2)*80%	м2	690	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш (Умумий йулнинг 20% ига)	(245м*3,5м+5м2)*20%	м2	173	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	245м*3,5м+5м2	м2	604	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(245м*3,5м+5м2)*0,0006	т	0,52	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	245м*3,5м+5м2	м2	863	
6					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш (Умумий йулнинг 30% ига)	(245м*0,5м*2шт)*30%	м2	74	
Олғабос 2-тор кучаси узунлиги 215 метр, эни 3м									
1	0+00	2+15	215	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,0м ни ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 40% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(215м*3м+5м2)*40%	м2	260	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	215м*3м+5м2	м2	650	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(215м*3м+5м2)*0,0006	т	0,39	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	215м*3м+5м2	м2	650	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш (Умумий йулнинг 30% ига)	(215м*0,5м*2шт)*30%	м2	195	
Олғабос 3-тор кучаси узунлиги 420 метр, эни 3м									
1	0+00	4+20	420	Мавжуд йул пойи эски асфальт қопламали ва КША ли, бузилиб кетган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ташкил қилади.	Мавжуд йулнинг 60% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(420м*3м+5м2)*60%	м2	759	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	420м*3м+5м2	м2	1 390	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(420м*3м+5м2)*0,0006	т	0,83	

4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	420м*3м+5м2	м2	1 390	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш (Умумий йулнинг 30% ига)	(420м*0,5м*2шт)*30%	м2	126	
Янги ҳаёт кучаси узунлиги 100+50=150м метр, эни 3,5м									
1	0+00	1+50	150	Мавжуд йул пойи эски асфальт қопламали. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,5м ни ташкил қилади	Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш (Умумий йулнинг 60% ига)	(150м*3,5м)*60%	м2	315	Туташманинг четки юзаси - 0м2 (5м2х0та)
2					Эски яроқсиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замоқ очиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(150м*3,5м)*40%	м2	210	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	150м*3,5м	м2	525	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(150м*3,5м)*0,0006	т	0,32	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	150м*3,5м	м2	525	
6					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	150м*0,5м*2шт	м2	150	
7					Лоток урнатиш учун 0,5м3 ковш сизимли экскаватор ёрдамида казиш ва қул кучи ёрдамида лоток атрофини қайта қумиш		м3/м3	55,25 / 55,25	
8					ЛКЗ,6 маркадаги лотокни ташки томонини қайноқ битум ёрдамида гидроизоляция қилиш ва урнатиш		шт/м3	66 / 14,95	
Ички йулларни жихозлаш									
1	Сайхун кучаси узунлиги 375 метр, эни 3,5м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
2	Озгабос (асосий) кучаси узунлиги 280 метр, эни 4,5м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
Жами иш хажми									
1			Асфальт йул узунлиги, м	Мавжуд йул пойи КША, чакик тош аралашмасли ва эски асфальт қопламали. Куп жойларида нотекис ва ямалар бор. Айрим жойларида эски бетон қоплама бор.	Мавжуд йулнинг пойига материал қушиш йули билан текислаш	L(м)*B(м)+S(м2)	м2	4 015	
					Мавжуд йул асосини механизм ёрдамида текислаш	L(м)*B(м)+S(м2)	м2	501	
2					Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш	L(м)*B(м)+S(м2)	м2	3 661	
3					Эски яроқсиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замоқ очиш	L(м)*B(м)+S(м2)	м2	1 152	

4				3 см қалинликда 5-20мм фракцияли чакик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	$(L(m) \cdot B(m) + S(m^2))$	м2	10 327	Туташиманинг четки юзаси - S_{m2} ($S_{m2} \cdot X_{та}$)
5		3 410		Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(L(m) \cdot B(m) + S(m^2)) \cdot 0,0006$	т	6,92	
6		Асфальтл анадиган юза, м2		Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралли ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$L(m) \cdot B(m) + S(m^2)$	м2	11 528	
7		11 528		Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	$L(m) \cdot 0,5 м \cdot 2шт$	м2	1 056	
6				Лоток урнатиш учун 0,5м3 ковш сигимли экскаватор ёрдамида казиш ва қул кучи ёрдамида лоток атрофини қайта қумиш		м3/м3	55,25 / 55,25	
7				ЛКЗ,6 маркадаги лотокни ташки томонини қайноқ битум ёрдамида гидроизоляция қилиш ва урнатиш		шт/м3	66 / 14,95	
8	Ички йулларни жихозлаш			Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга).		шт	2	
Курилиш материалларини ташиб келиш масофаси								
Т/р	Материал номи	Улчов бирлиги	Масофаси					
1	Асфальтобетон	км	40					
2	Кум-шагал аралашмас	км	11					
3	Чакик тош, (кум) песо	км	11					
4	Эмульсия битумная	%	3					

Шу билан бирга, объектни ўрганиш давомида маҳалла раиси ва маҳалла фаолларининг талабига асосан объектга асфальт йул атрофини мустаҳкамлаш (обучения қилиш), йул учун шартли белгилар (знак) ҳамда пиёдалар юриши йўлаклари (тротуор) нуксонлар далолатномасида курсатилганлардан ташқари қурилишига эҳтиёж йўқ эканлиги таъкидлаб ўтилди ва ушбу иш турлари лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилмаслигига келишилди. Лойиҳа-смета хужжатларига киритилмаган иш турлари маҳалла аҳолисининг узлари томонидан амалга оширилишига келишилди.

"Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Куйичирчик тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Тукбой" МФЙ раиси

"Тукбой" МФЙ лойиҳа ташаббускори

Лойиҳа ташкилоти вакили


 [Signatures and stamps of officials]
 Саидизамиев Н.С.
 Тураев С.