

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти Қизирик тумани

хокимининг қурилиш ишлари бўйича

ўринбосари: Б. Рабшанов

"30" ДЕКАБР 2026 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё минтақавий йўлларга

бўйртмачи хизмати ДМ

директори: Т. Умаров

"30" ДЕКАБР 2026 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072 сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Қизирик туман кенгашининг 16 сентябрдаги VII 25-79-8-113-К/26 сон қарорига асосан ҳамда "Сурхондарё минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ нинг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш учун қўйган танловига мувофиқ Сурхондарё вилояти Қизирик тумани Яккатерак маҳалласи ички йўлларини 2025 йилда давлат дастури асосида жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳасига

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар "Сурхондарё минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ вакили _____, "Саловат сифат лойиҳа" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Ғ.Муротов, Яккатерак МФЙ раиси Мисиров.А мазкур қайдномани туздик шу ҳақдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Қизирик тумани Яккатерак МФЙ кучалари L=4809м

№ т.р	Ишларнинг манзили				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд
----------	-------------------	--	--	--	---------------	--------------------------------

2	0	0,250	0+00	2+50	250	холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	250*3,0	м3	45,0
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(750*0,475)/1000	тн	0,3563
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	250*3,0	м2	750,0
Х.Олимжон кўчаси L=255м В=3,0										
1	0	0,255	0+00	2+55	255	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан 10см асос ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	255*3,0	м2	765,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	255*3,0	м3	45,9
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(765*0,475)/1000	тн	0,3634
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	255*3,0	м2	765,0
Ат-Термизий кўчаси L=145м В=3,0										
1	0	0,145	0+00	1+45	145	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	145*3,0	м2	435,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	145*3,0	м3	26,1
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(435*0,475)/1000	тн	0,2066
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	145*3,0	м2	435,0
Ҳамза кўчаси L=385м В=3,0										
1						Ушбу таъмирланадиган куча	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	385*3,0	м2	1155,0

2	0	0,385	0+00	3+85	385	холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	385*3,0	м3	69,3
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1155*0,475)/1000	тн	0,5486
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	385*3,0	м2	1155,0
* Ойбек кўчаси L=377м В=3,0										
1	0	0,377	0+00	3+77	377	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	377*3,0	м2	1131,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	377*3,0	м3	67,9
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1131*0,475)/1000	тн	0,5372
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	377*3,0	м2	1131,0
Ибн-Сино кўчаси L=385м В=3,0										
1	0	0,385	0+00	3+85	385	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	385*3,0	м2	1155,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	385*3,0	м3	69,3
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1155*0,475)/1000	тн	0,5486
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	385*3,0	м2	1155,0
Бобур кўчаси L=420м В=3,0										
1	0	0,420	0+00	4+20	420	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	420*3,0	м2	1260,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	420*3,0	м3	75,6

3						қатлам ётқи­зиш ва ис­сиқ асфальто­бетон 5 см қоп­лама ётқи­зиш ино­батга оли­ниши шарт.	3.Ис­сиқ битум би­лан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзаси­га ишлов бе­риш.	(1260*0,475)/1000	тн	0,5985
4							4.Ис­сиқ зич май­да донали асфальто­бетон қориш­маси­дан h-5 см қалин­лик­да қоп­лама ётқи­зиш.	420*3,0	м2	1260,0
Йўлдош Охунбобоев 1 кў­ча­си L=190м В=3,0										
1	0	0,190	0+00	1+90	190	Ушбу таъ­мир­ла­на­ди­ган куча хо­лати тош . Шуни ино­бат­га олиб Са­ра­ла­ган Қум шағал аралаш­ма­си­дан текислов­чи қатлам ётқи­зиш ва ис­сиқ асфальто­бетон 5 см қоп­лама ётқи­зиш ино­бат­га оли­ниши шарт.	1.Авто­грей­дер ёр­да­ми­да йўлнинг юзасини текис­лаш	190*3,0	м2	570,0
2							2.Са­ра­ла­ган Қум шағал аралаш­ма­си­дан текислов­чи қатлам ётқи­зиш	190*3,0	м3	34,2
3							3.Ис­сиқ битум би­лан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзаси­га ишлов бе­риш.	(570*0,475)/1000	тн	0,2708
4							4.Ис­сиқ зич май­да донали асфальто­бетон қориш­маси­дан h-5 см қалин­лик­да қоп­лама ётқи­зиш.	190*3,0	м2	570,0
Йўлдош Охунбобоев 2 кў­ча­си L=557м В=3,0м										
1	0	0,557	0+00	5+57	557	Ушбу таъ­мир­ла­на­ди­ган куча хо­лати тош . Шуни ино­бат­га олиб Са­ра­ла­ган Қум шағал аралаш­ма­си­дан текислов­чи қатлам ётқи­зиш ва ис­сиқ асфальто­бетон 5 см қоп­лама ётқи­зиш ино­бат­га оли­ниши шарт.	1.Авто­грей­дер ёр­да­ми­да йўлнинг юзасини текис­лаш	557*3,0	м2	1671,0
2							2.Са­ра­ла­ган Қум шағал аралаш­ма­си­дан текислов­чи қатлам ётқи­зиш	557*3,0	м3	84
3							3.Ис­сиқ битум би­лан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзаси­га ишлов бе­риш.	(1671*0,475)/1000	тн	0,7937
4							4.Ис­сиқ зич май­да донали асфальто­бетон қориш­маси­дан h-5 см қалин­лик­да қоп­лама ётқи­зиш.	557*3,0	м2	1671,0
Шириобод кў­ча­си L=1000м В=3,0м										
1	0	1,000	0+00	10+00	1000	Ушбу таъ­мир­ла­на­ди­ган куча хо­лати тош . Шуни ино­бат­га олиб ай­рим жой­ла­ри­га Са­ра­ла­ган қум шағал аралаш­ма­си­дан 15см асос, ай­рим жой­ла­ри­га Са­ра­ла­ган қум	1.Авто­грей­дер ёр­да­ми­да йўлнинг юзасини текис­лаш	1000*3,0	м2	3000,0
2							2.Са­ра­ла­ган Қум шағал аралаш­ма­си­дан 15см асос ётқи­зиш	222*3,0	м2	666,0
3							3.Са­ра­ла­ган Қум шағал аралаш­ма­си­дан текислов­чи қатлам ётқи­зиш	7780*3,0	м3	119

4						шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфалтбетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	4.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(3000*0,475)/1000	тн	1,4250
5							5.Иссиқ зич майда донали асфалтбетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	1000*3,0	м2	3000,0
Йўлдош Охунбобоев 3 кўчаси L=285м В=3,0м										
1	0	0,285	0+00	2+85	285	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган қум шағал аралашмасидан 20см асос, ётқизиш ва иссиқ асфалтбетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	285*3,0	м2	855,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан 20см асос ётқизиш	285*3,0	м2	855,0
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(855*0,475)/1000	тн	0,4061
4							4.Иссиқ зич майда донали асфалтбетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	285*3,0	м2	855,0
Ал-Бухорий 2 кўчаси L=60м В=3,0м										
1	0	0,060	0+00	0+60	60	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфалтбетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	60*3,0	м2	180,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	60*3,0	м3	10,8
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(180*0,475)/1000	тн	0,0855
4							4.Иссиқ зич майда донали асфалтбетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	60*3,0	м2	180,0
Ватанпарвар кўчаси L=500м В=3,0м										
1	0	0,500	0+00	5+00	500	Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфалтбетон 5 см қоплама	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	500*3,0	м2	1500,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	500*3,0	м3	90,0
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1500*0,475)/1000	тн	0,7125

4					Ўтқизиш инобатга олинйиш шарт.	4.Иссиқ зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама Ўтқизиш.	500*3,0	м2	1500,0
---	--	--	--	--	--------------------------------	---	---------	----	--------

Хом-ашёларнинг ўртача ташиш масофалари (форма-01)

Қум шағал аралашмаси Шеробод кариер 30км

Битум Жарқургон СП 45 км

Асфалтобетон Қизирик АБЗ 8км

"Саловат сифат Лоййха лоййха" МЧЖ ЛБМ:

Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили :

Қизирик туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Қизирик тумани Яккатерак МФЙ раиси :

Ташаббускор :


 Ғ.Муротов

 С.Тўхтасов

 Мисиров.А.

 Файзиев.И.

