

0.

Axmacher

НУҚСОНЛАР ДАЮЛАТНОМАСИ

иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

1

8-кўча.

22	0+00	1+07	107	Йўнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, бутқул бўзилишлар мавжуд.	Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиб йўли билан тиклаш	107 м x 2,2 м	м ²	235,4
23				Йўнинг мавжуд ҳолати эски қопламдан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бўзилишлар мавжуд.	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи қатлам ётқизиш Битум эмульцияси билан юзакни ишлов бериш 0,6 л/м2	235,4 м2 x 0,03 м	м ³	7,1
					Асфальтоқуладичи билан кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	0,6 x 235,4 м2 / 1000	Т	0,141
					Битум эмульцияси билан юзакни ишлов бериш 0,6 л/м2	107 м x 2,2 м	м ²	235,4
					Кичик механизм ёрдамида кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	0,6 x 64,8 м2 / 1000	Т	0,039
					Кичик механизм ёрдамида кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	64,8 м2	м ²	64,8
Қарга ҳудудда таъмирланиш								
24	1	20	20	Йўнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзакни ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 77,72 м2 / 1000	Т	0,023
25	2	55	55	Йўнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, бутқул бўзилишлар мавжуд.	Кичик механизм ёрдамида кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	20 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	77,72
					Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиб йўли билан тиклаш	55 м x 3 м	м ²	165
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	165 м2 x 0,03 м	м ³	5
					Битум эмульцияси билан юзакни ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 165 м2 / 1000	Т	0,099
					Асфальтоқуладичи билан кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	55 м x 3 м	м ²	165
					Битум эмульцияси билан юзакни ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 121 м2 / 1000	Т	0,036
26	3	41	41	Йўнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар мавжуд.	Кичик механизм ёрдамида кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	121 м2	м ²	121

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	21
2	Шебень	км	18
3	ҚША	км	18
4	Эмульсия битумная	км	21

Тошкент шаҳар минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили

Юнусобод туман Ободонлаштириш бошқармаси

Севинч МФЙ раиси

Ташаббусдор

Дойиҳа ташкилот вакили

ЛОУНА
УСЏИНА

А.Темель

Севинч МФЙ раиси

Дойиҳа ташкилот вакили

А.Темель