

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Урганч тумани ҳокими  
ўринбосари

"КЕЛИШИЛДИ"  
Урганч тумани ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

"КЕЛИШИЛДИ"  
"Урганч тумани йўллардан фойдаланиш  
корхонаси" ДМ директори

"КЕЛИШИЛДИ"  
"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи  
хизмати" ДМ директори  
И.Сапаев

"Урганч тумани Кўна овул маҳалласи Бободехқон кўчаси 1700 метр қисмига асфальт ётқизишни таклиф қиламан" объекти

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

5 октябрь 2026 йил

| №<br>т/р.                                                                                                                         | Ишларнинг, км |       | Манзили<br>(пикетаж) |      | Узунли<br>ги, м | Йўл элементларининг мавжуд<br>ҳолати                                                                                                                     | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва<br>тадбирлари.                                                     | Иш ҳажмларини<br>ҳисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги | Микдори | Изоҳ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------|------|
|                                                                                                                                   | дан           | гача  | ПК +                 | ПК + |                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                        |                  |         |      |
| 1                                                                                                                                 | 2             | 3     | 4                    | 5    | 6               | 7                                                                                                                                                        | 8                                                                                                        | 9                                      | 10               | 11      | 12   |
| ("Кўҳна овул" маҳалласидаги 90v 083 Урганч ш.- D 219 - автомобиль йўли (20 км.га) ва ички йўллар) (Асфальт қоплама, Жами 1477 м.) |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                        |                  |         |      |
| УЧАСТКА №1 "Бободехқон" кўчаси (В=6,0 м. L=140 м.) 22:03:000010073                                                                |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                        |                  |         |      |
| 1                                                                                                                                 | 0             | 0,140 | 0+00                 | 1+40 | 140             | Мавжуд йўл пойи кенглиги 7,5-8,5 м. эски асфальт қопламаси юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо бўлиб бузилган, айрим жойлари йўқолиб қетган. Йўл ёқаси нотекис | Автогрейдер ёрдамида йўл ёқасини (обочина) тупрокини текислаш.                                           | 140x2x0,5                              | м²               | 140     |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | 140x6                                  | м²               | 840     |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқизиш.                              | 140x6                                  | м²               | 840     |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Битум сепиш 0,5т/1000 м².                                                                                | 140x6x0,0005                           | тн               | 0,420   |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Янги иссиқ майда донали-асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | 140x6                                  | м²               | 840     |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.                                       | 140x2x0,5                              | м²               | 140     |      |
| Т-1 - УЧАСТКА №1 билан туташма, 1 дона (В=4,5 м. L=5 м.)                                                                          |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                        |                  |         |      |
| 2                                                                                                                                 |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | (5x4,5+7(R4))                          | м²               | 30      |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқизиш.                              | (5x4,5+7(R4))                          | м²               | 30      |      |
|                                                                                                                                   |               |       |                      |      |                 |                                                                                                                                                          | Битум сепиш 0,5т/1000 м².                                                                                | (5x4,5+7(R4))<br>x0,0005               | тн               | 0,015   |      |

| 1                                                                  | 2 | 3     | 4    | 5    | 6   | 7                                                                                                                                                        | 8                                                                                                        | 9                          | 10 | 11    | 12 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------|----|
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | (5x4,5+7(R4))              | м² | 30    |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.                                       | 5x2x0,5                    | м² | 5     |    |
| УЧАСТКА №2 "Бободехқон" кўчаси (В=6,0 м. L=423 м.) 22:03:000010955 |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                            |    |       |    |
| 3                                                                  | 0 | 0,423 | 0+00 | 4+23 | 423 | Мавжуд йўл пойи кенглиги 7,5-8,5 м. эски асфальт қопламаси юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо бўлиб бузилган, айрим жойлари йўқолиб кетган. Йўл ёқаси нотекис | Автогрейдер ёрдамида йўл ёқасини (обочина) тупроқини текислаш.                                           | 423x2x0,5                  | м² | 423   |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | 423x6+9(R4,5)              | м² | 2547  |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқизиш.                              | 423x6+9(R4,5)              | м² | 2547  |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Битум сепиш 0,5т/1000 м².                                                                                | (423x6+9(R4,5))<br>x0,0005 | тн | 1,274 |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | 423x6+9(R4,5)              | м² | 2547  |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.                                       | 423x2x0,5                  | м² | 423   |    |
| Т-2, Т-3 -УЧАСТКА №2 билан туташмалар, 2 дона (В=4,5 м. L=5 м.)    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                            |    |       |    |
| 4                                                                  |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | (5x4,5+7(R4))x2            | м² | 59    |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқизиш.                              | (5x4,5+7(R4))x2            | м² | 59    |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Битум сепиш 0,5т/1000 м².                                                                                | (5x4,5+7(R4))<br>x0,0005x2 | тн | 0,030 |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | (5x4,5+7(R4))x2            | м² | 59    |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.                                       | 5x2x0,5x2                  | м² | 10    |    |
| УЧАСТКА №3 "Бободехқон" кўчаси (В=6,0 м. L=80 м.) 22:03:000010955  |   |       |      |      |     |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                            |    |       |    |
|                                                                    |   |       |      |      |     | Мавжуд йўл пойи кенглиги 7,5-8,5 м. эски асфальт қопламаси юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо                                                                 | Автогрейдер ёрдамида йўл ёқасини (обочина) тупроқини текислаш.                                           | 80x2x0,5                   | м² | 80    |    |

| 1                                                                  | 2          | 3              | 4            | 5            | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                        | 9                          | 10             | 11    | 12 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|----|
| 5                                                                  | 0          | 0,080          | 0+00         | 0+80         | 80             | юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо бўлиб бузилган, айрим жойлари йўқолиб кетган. Йўл ёқаси нотекис                                                                                                                                                                                                             | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | 80x6                       | м <sup>2</sup> | 480   |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқизиш.                              | 80x6                       | м <sup>2</sup> | 480   |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Битум сепиш 0,5т/1000 м <sup>2</sup> .                                                                   | 80x6x0,0005                | тн             | 0,240 |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | 80x6                       | м <sup>2</sup> | 480   |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.                                       | 80x2x0,5                   | м <sup>2</sup> | 80    |    |
| УЧАСТКА №4 "Бободехқон" кўчаси (В=6,0 м. L=502 м.) 22:03:000025825 |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                            |                |       |    |
| 6                                                                  | 0          | 0,502          | 0+00         | 5+02         | 502            | Мавжуд йўл пойи кенглиги 7,0-7,5 м. эски асфальт қопламаси юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо бўлиб бузилган, айрим жойлари йўқолиб кетган. Йўл ёқаси нотекис                                                                                                                                                  | Автогрейдер ёрдамида йўл ёқасини (обочина) тупроқини текислаш.                                           | 502x2x0,5                  | м <sup>2</sup> | 502   |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | 502x6+9(R4,5)              | м <sup>2</sup> | 3021  |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқизиш.                              | 502x6+9(R4,5)              | м <sup>2</sup> | 3021  |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Битум сепиш 0,5т/1000 м <sup>2</sup> .                                                                   | (502x6+9(R4,5))<br>x0,0005 | тн             | 1,511 |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | 502x6+9(R4,5)              | м <sup>2</sup> | 3021  |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.                                       | 502x2x0,5                  | м <sup>2</sup> | 502   |    |
| УЧАСТКА №5 "Бободехқон" кўчаси (В=6,0 м. L=332 м.) 22:03:000027134 |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                            |                |       |    |
| 7                                                                  | 0<br>0,286 | 0,268<br>0,332 | 0+00<br>2+86 | 2+68<br>3+32 | 268+<br>46=314 | Мавжуд йўл пойи кенглиги 7,5-8,5 м. эски асфальт қопламаси юзаси ўмрилиб, чуқурлар пайдо бўлиб бузилган, айрим жойлари йўқолиб кетган. Йўл ёқаси нотекис<br>Йўлнинг ПК2+68 дан ПК2+86 гача мавжуд канал билан кесишмасида темир бетон кўприк мавжуд, кўприкнинг узанлиги 18 м. кенглиги 10 м. Кўприк усти | Автогрейдер ёрдамида йўл ёқасини (обочина) тупроқини текислаш.                                           | 314x2x0,5                  | м <sup>2</sup> | 314   |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | 314x6+15(R6)               | м <sup>2</sup> | 1902  |    |
|                                                                    |            |                |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақиқ тош ётқизиш.                              | 314x6+15(R6)               | м <sup>2</sup> | 1902  |    |
|                                                                    | 0,268      | 0,286          | 2+68         | 2+86         | 18             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кўприк усти эски асфальт қопламасини бузиб олиш                                                          | 18x5                       | м <sup>2</sup> | 90    |    |

| 1                                                             | 2 | 3     | 4    | 5    | 6   | 7                           | 8                                                                                                        | 9                         | 10             | 11    | 12 |
|---------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|----|
|                                                               | 0 | 0,332 | 0+00 | 3+32 | 332 | асфальт қопламаси бузилган. | Битум сепиш 0,5т/1000 м <sup>2</sup> .                                                                   | (332x6+15(R6))<br>x0,0005 | тн             | 1,004 |    |
|                                                               |   |       |      |      |     |                             | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | 332x6+15(R6)              | м <sup>2</sup> | 2007  |    |
|                                                               |   |       |      |      |     |                             | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.                                       | 332x2x0,5                 | м <sup>2</sup> | 332   |    |
| <b>Т-4 УЧАСТКА №5 билан туташма, 1 дона (В=4,5 м. L=5 м.)</b> |   |       |      |      |     |                             |                                                                                                          |                           |                |       |    |
| 8                                                             |   |       |      |      |     |                             | Автогрейдер ёрдамида йўлнинг бўйлама ва кўндаланг профилини материал қўшмасдан қайта тиклаш ва текислаш. | (5x4,5+7(R4))             | м <sup>2</sup> | 30    |    |
|                                                               |   |       |      |      |     |                             | Мавжуд текисланган асос устига 11 см қалинлигида янгидан чақик тош ётқизиш.                              | (5x4,5+7(R4))             | м <sup>2</sup> | 30    |    |
|                                                               |   |       |      |      |     |                             | Битум сепиш 0,5т/1000 м <sup>2</sup> .                                                                   | (5x4,5+7(R4))<br>x0,0005  | тн             | 0,015 |    |
|                                                               |   |       |      |      |     |                             | Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш.                        | (5x4,5+7(R4))             | м <sup>2</sup> | 30    |    |
|                                                               |   |       |      |      |     |                             | Йўл ёқасини 5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.                                       | 5x2x0,5                   | м <sup>2</sup> | 5     |    |

“Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

Урганч тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

“Хоразмсувлройиҳа” МЧЖ Лойиҳа бош муҳандиси:

Урганч тумани “Кўхна овул МФЙ раиси:

Лойиҳа ташаббускори:



М. Раҳимов  
О. Абдулқодир

А.Тулиев

Қ.Артиков

Ш.Сотипов