



**Samarqand viloyati Nurobod tumani Yuksalish MFY Zarzamin va Zamindor gazarlaridan o'tuvchi yo'lining dexqon bozor yonidan 30V053 Nurbuloq- Boshquduq-
Ulus yo'lligacha bo'lgan yo'lni asfaltlashtirish.**

YIG'MA NUQSONLAR QAYDNOMASI.

(Asfaltobeton qoplama qurish bo'yicha umumiy uzunligi 2300 metr)

Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari		O'lchov birligi	Hajmi
1		2	3
1. Yo'lining asosiy qatnov qismi			
1. QSHA bilan yo'l poyiga 10 sm qalinlikda asos qurish.		m2	12926
2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish.		m3	310,5
3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.		tn	5,97
4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltobeton qorishmasi yotqizish.		m2	10350
5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.		m2	2300
Qurilish materiallarini tashish masofalari			
№	Materiallar nomi	Olinadigan manzil va karerlar	O'rtacha tashish masofasi (km)
1.	A/beton	Samarqand Neftech ABZ	50 km
2.	Suyuq bitum emulsiya sepish uchun	Samarqand Neftech ABZ	50 km
3.	Chaqiq tosh, qum maxsuloti	Damxo'ja chaqiq tosh kar'eri	25 km
4.	Qum shag'al aralashmasi maxsuloti	Damxo'ja qum shag'al kar'eri	25 km