

Установка насоса центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т. Насосы с электродвигателем GRUNDFOS UNILIFT КР 150-A1	шт	1
Автоматическая трубная муфта Grundfos Rp 1 1/2" DN50 мм	шт	1
Манометр МТ-50 мм, 0-6 кгс/см ²	шт	1
Обратный клапан стальной фланцевый d- 50 мм	шт/тн	1/0,009
Запорно-регулирующая арматура d-50 мм	шт/тн	1/0,01
Тройник стальной приварной, равнопроходный d-50, Т-3,5мм	шт/тн	1/0,006
Отвод стальной 90° d-50, Т-3,5мм	шт/тн	6/0,006
Фланец стальной плоский приварной d-50	шт/тн	8/0,02
Крепление трубы	шт/тн	4/0,004
Стремянка. Трубы d-42x3мм	пм/тн	8/0,023

Автоматическая трубная муфта Grundfos Rp 1 1/2"

Автоматическая трубная муфта Grundfos Rp 1 1/2"

Под крепление с направляющими трубами- 1"

Для монтажа канализационного насоса тип- SEG

Материал корпуса- чугун с эпоксидный покрытием

Количество оснований- 1шт

Количество фасонных прокладок- 1шт

Количество захватных устройств направляющих- 1 шт

Количество крепежных винтов- 4 шт

Размер всасывающего патрубка- DN 40

Производитель- Grundfos

В комплект входит основание автоматической трубной муфты, направляющий клык, кронштейн для крепления трубных направляющих, резиновое уплотнение для подсоединения к системе трубопроводов* и болты. Анкерные болты для основания автоматической трубной муфты и направляющие в комплект не входят!

Вес(Нетто): 10 кг

Вес(Брутто): 10 кг

Объем поставки: 0.011 м³

Подходит для следующ. изделий: SEG

Danish VVS No.: 391372050

Finnish LVI No.: 4836106

Norwegian NRF no.: 9045796

Страна происхождения: PL

ТН ВЭД ЕАЭС Код: 730711900

						№279051 om 11.08.2026			
						M39 Almati-Bishkek-Toshkent-Termiz avtomobl yo'lining 822 km qismida yer osti piyodalar yo' lagini qurish			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Махмудов К				Подземный пешеходный переход	РП	11-3	34
Составил		Умматов М							
Проверил		Жалилов Р							
						Технические характеристики			