



Богот тумани Боғистон маҳалласи Спортчилар Ёрқин ҳаёт кўчаларини асфалт қилишни таклиф этаман

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026-йил октабр ойи ҳолати.

№ т.р	Ишларнинг манзили				Узуниги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	йўл эни	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	км		пикет								
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+							
Ёрқин ҳаёт (22:01:000043244)											
1	0,00	1,203	0+00	12+03	1203	Мавжуд йул эни 5,5-6 м ни ташкил қилади, янги тош қоплама.юзаси нотекис.	Йўл қопламаси юзасини материал қўшиб механизмлар ёрдамида йўл профилини тўғирлаш. ПК0+00–12+03	4,5	1203*4,5+(R4,5)*4	м2	5431,50
3							Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014		(1203*4,5+(R4,5)*4)*0,0005	т	2,72
4							Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13		1203*4,5+(R4,5)*4	м2	5431,50
5							Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009		1203*0,5*2	м	1203,00
Спортчилар (22:01:000040074)											
1	0,00	6,20	0+00	6+20	620	Мавжуд йул эни 5,5-6 м ни ташкил қилади, янги тош қоплама.юзаси нотекис.	Йўл қопламаси юзасини материал қўшиб механизмлар ёрдамида йўл профилини тоғирлаш. ПК0+00–12+03	4,5	620*4.5+(R4,5)*2	м2	2794,50
3							Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014		(620*4.5+(R4,5)*2)*0,0005	т	1,40
4							Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13		620*4.5+(R4,5)*2	м2	2794,50
5							Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009		620*0,5*2	м	620,00

Туташмаларни тамирлаш							
1	ПК 4+25 10м ени 3,5м (Ёркин хаёт) ПК 7+27 10м ени 3,5м (Ёркин хаёт) ПК 9+55 10м ени 4,5м (Ёркин хаёт) ПК 10+23 10м ени 4,5м (Ёркин хаёт) ПК 10+64 10м ени 4,5м (Ёркин хаёт) ПК 0+87 10м ени 4,5м (Спортчилар)	Мавжуд йул эни 5,5-6 м ни ташкил килади, янги тош коплама юзаси нотекис.	Йўл копламаси юзасини материал қўшиб механизмлар ёрдамида йўл профилини тоғирлаш.	4,5/3,5	3,5*1*10+4,5*4*10	м2	215,00
			Йўл копламаси юзасини механизм йордамида текислаш(корита очиш) (ПК 4+25 10м ени 3,5м (Ёркин хаёт))		3,5*10	м2	35
2			Чакилган тошдан Н=15 см қалинликда йўл асосини куриш, эни 3,5 м. ГОСТ 8267-93 (ПК 4+25 10м ени 3,5м (Ёркин хаёт))		3,5*10	м2	35
3			Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014		(3,5*2*10+4,5*4*10)* *0,0005	т	0,13
4			Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 ва 3,5 м Н=5 см қалинликда қоплама куриш. ГОСТ 9128-13		3,5*2*10+4,5*4*10	м2	250,00
5			Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009		60*0,5*2	м	60,00

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ			
т/р	Материал номи	Таъминловчи ташкилот номи	Ташиш масофаси, км.
1	Асфалтобетон	Урганч АБЗ	52
2	Щебень	Жумуртов к-р	114
3	Қум шағал аралашмаси	Қазгансай к-р	96

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ техник назоратчиси:

Богот ободонлаштиришдан вакил:

Богот "Боғистон" МФЙ раиси:

Богот "Боғистон" МФЙ ташаббусчиси:

"SN DESIGN" МЧЖ директори:



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'M. Jumelekhov' and another 'G. Allamov'.

Handwritten signatures in blue ink, including 'M. Jumelekhov', 'G. Allamov', 'M. Ruzmetov', and 'M. Ruzmetov'.

Саидов Н.