

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46	Опора полипропиленовая для труб Ø20				шт	60			
47	Опора полипропиленовая для труб Ø25				шт	152			
48	Опора полипропиленовая для труб Ø32				шт	268			
49	Опора полипропиленовая для труб Ø40				шт	68			
50	Опора полипропиленовая для труб Ø50				шт	110			
51	Опора полипропиленовая для труб Ø63				шт	---			
52	Штуцер для слива воды с заглушкой под ключ dy 15				шт	8			
53	Шланг термостойкий dy20 для отвода воды от фанкойлов				м	8			
54	Муфта Ø25 PPRC для систем отопления PN20				шт	---			
55	Гильзы из полиэтиленовых труб труб l=0,35 dy40				шт	10	для прохода в перекр		
56	Гильзы из полиэтиленовых труб труб l=0,4 dy40				шт	28	для прохода в стенах		
57	Гильзы из полиэтиленовых труб труб l=0,15 dy40				шт	10	для прохода в стенах		
58	Пробивка отв. 100х100 в стенах (по месту)				шт	22			
59	Пробивка отв. 100х100 в перекрытии (по месту) не нарушая ребер плит				шт	---			
	Фанкойлы и обвязка фанкойлов								
60	Фанкойл напольный FIM1-P13SE Мощность охлаждения(низ/сред/выс): 0.7/1.0/1.5 кВт Мощность нагрева(низ/сред/выс): 1.4/1.8/2.2 кВт				комплект	11	24,2		
	Объем воздуха(низ/сред/выс): 197/245/290м³/ч Расход охлаждающей воды: 0,3 м³/ч Падение давления охлаждающей воды: 4.0 кПа								
61	Фанкойл напольный FIM1-P18SE Мощность охлаждения(низ/сред/выс): 1.4/1.6/1.8 кВт Мощность нагрева(низ/сред/выс): 1.7/2.1/2.4 кВт				комплект	12	28,8		
	Объем воздуха(низ/сред/выс): 321/388/454м³/ч Расход охлаждающей воды: 0,33 м³/ч Падение давления охлаждающей воды: 4.7 кПа								
62	Фанкойл напольный FIM1-P27SE Мощность охлаждения(низ/сред/выс): 1.91/2.38/2.78 кВт Мощность нагрева(низ/сред/выс): 2.13/2.79/3.34 кВт				комплект	4	13,36		
	Объем воздуха(низ/сред/выс): 436/566/708м³/ч Расход охлаждающей воды: 0.59 м³/ч Падение давления охлаждающей воды: 15.5 кПа								
63	Муфта Ø25 комбинированная под ключ с наружной резьбой 3/4"				шт	108		адаптер	
63	Муфта Ø25 комбинированная разъемная с наружной резьбой 3/4"				шт	54		американка	
64	Уголок металлический с внутренней / наружной резьбой 3/4"				шт	54			
					ОБ. С.				Лист
									4
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				