

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Латунный шаровой кран мутовый 3/4"				шт	27		
66	Латунный запорный клапан мутовый 3/4"				шт	27		
	Дренаж							
68	Трубы полипропиленовые Ø20x3,4 PN20 для отвода конденсата				м	34		
69	Трубы полипропиленовые Ø25x4,2 PN20 для отвода конденсата				м	52		
70	Колено 90° Ø20 PPRC для систем отопления PN20				шт	30		
71	Колено 90° Ø25 PPRC для систем отопления PN20				шт	29		
72	Тройник 20-20-20 PPRC для систем отопления PN16				шт	18		
73	Тройник 25-20-25 PPRC для систем отопления PN16				шт	48		
74	Муфта Ø25 PPRC				шт	18		
75	Муфта Ø20 PPRC				шт	12		
	Система фанкойл – Чиллер/отопления . Объем работ							
1	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 19 мм	19*89		м	--		
2	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 19 мм	19*76		м	22		
3	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 19 мм	19*57		м	6		
4	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 19 мм	19*63		м	--		
5	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 13 мм	13*50		м	142		
6	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 13 мм	13*40		м	34		
7	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 13 мм	13*32		м	134		
8	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 13 мм	13*25		м	76		
9	Трубчатая изоляция НТ из синтетического вспененного	каучука толщиной 13 мм	13*20		м	68		
10	Пробивка отв. 150x150 в стенах (по месту)				шт	---		
11	Пробивка отв. 150x150 в перекрытии (по месту) не наруша	ющая ребер плит			шт	---		