

"КЕЛИШИЛДИ"

Оҳангарон тумани ҳокимлиги

2026 й

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ директори

2026 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҲАНГАРОН ТУМАНИ ОЙБУЛОҚ МФЙНИНГ УЗАР КИШЛОГИ (СОБИК ЯНГИОБОД, ЁШЛАР ВА САРОЙ) ИЧКИ КЎЧА ЙЎЛЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР МАКТАБГА ҚАТНОВИНИ ЯХШИЛАШ ҲАМДА АҲОЛИНИНГ ҚАТНОВИ УЧУН ҚУЛАЙЛИК ЯРАТИШ МАҚСАДИДА ИЧКИ ЙЎЛНИНГ 3051 МЕТРИГА АСФАЛТ ҚОПЛАМАСИНИ ЁТҚИЗИШ ИШЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили, Оҳангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Ойбулоқ МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-кўча. Сарой 1-берк кўчаси								
1	0+00	1+91	191	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	191 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	672,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	672,36 м2 х 0,03 м	м ³	20,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 672,36 м2 / 1000	т	0,403
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	191 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	672,36
2-кўча. Сарой 1-берк кўчаси								
2	0+00	1+75	175	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	175 м х 3,5 м	м ²	612,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	612,5 м2 х 0,03 м	м ³	18,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 612,5 м2 / 1000	т	0,368
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	175 м х 3,5 м	м ²	612,5
3-кўча. Сарой кўчаси								
3	0+00	1+77	177	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	177 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	623,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	623,36 м2 х 0,03 м	м ³	18,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 623,36 м2 / 1000	т	0,374
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	177 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	623,36
4-кўча. Сарой кўчаси								
4	0+00	1+08	108	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	108 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	381,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	381,86 м2 х 0,03 м	м ³	11,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 381,86 м2 / 1000	т	0,229
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	108 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	381,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-кўча. Шердор кўчаси								
5	0+00	1+59	159	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	159 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	639,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	639,86 м2 х 0,03 м	м ³	19,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 639,86 м2 / 1000	т	0,384
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	159 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	639,86
6	0+89	7	7	Ёғин сувларини қочириш учун қувур ўрнатилмаган.	Ковш ҳажми 0,5 м3 бўлган экскаватор ёрдамида II гуруҳ грунтни ковлаб отвалга ташлаш	7 м х 0,6 м х 1 м	м ³	4,2
					Қувур остига 20 см қалинликда ГОСТ 25607-2009 ҚША (С4) дан асос қуриш бўйича	7 м х 0,5 м х 0,2 м	м ³	0,7
					д=530 мм ли металл қувурни занглашига қарши изоляция қилиш	7 м х 0,530 м х 3,14	м ²	11,6
					Диаметри 530 мм бўлган металл қувурни ўрнатиш, қувур девори қалинлиги 10 мм	7 м	м	7
					Каллак қуриш			
					Қуйма бетондан каллак қуриш В20	(1,2 м х 1,7 м х 0,3 м -3,14 х 0,265 ² х 0,3) х 2	м ³	1,09
					Қўл кучи ёрдамида қайта кўмиш	2,9 м3	м ³	2,9
					Пневматик трамбовка қилиб зичлаш	2,9 м3	м ³	2,9
6-кўча. Шердор кўчаси								
7	0+00	3+85	385	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	385 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	1543,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1543,86 м2 х 0,03 м	м ³	46,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1543,86 м2 / 1000	т	0,926
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	385 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	1543,86
7-кўча. Камолот кўчаси								
8	0+00	2+00	200	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд.	Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	200 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	803,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	803,86 м2 х 0,03 м	м ³	24,1
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 803,86 м2 / 1000	т	0,482
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	200 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	803,86
8-кўча. Шердор кўчаси								
9	0+00	2+66	266	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	266 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	1067,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1067,86 м2 х 0,03 м	м ³	32
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1067,86 м2 / 1000	т	0,641
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	266 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	1067,86
10	2+66	6+69	403	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	403 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	1615,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1615,86 м2 х 0,03 м	м ³	48,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1615,86 м2 / 1000	т	0,97
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	403 м х 4 м + 3,86 м2	м ²	1615,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9-кўча. Камолот кўчаси								
11	0+00	3+75	375	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, ноте­кисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	375 м x 4 м + 24,88 м2	м ²	1524,88
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1524,88 м2 x 0,03 м	м ³	45,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1524,88 м2 / 1000	т	0,915
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	375 м x 4 м + 24,88 м2	м ²	1524,88
10-кўча. Токзор кўчаси								
12	0+00	3+23	323	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, ноте­кисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	323 м x 3,5 м + 3,86 м2	м ²	1134,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1134,36 м2 x 0,03 м	м ³	34
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1134,36 м2 / 1000	т	0,681
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	323 м x 3,5 м + 3,86 м2	м ²	1134,36
11-кўча. Камолот кўчаси								
13	0+00	1+82	182	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар ноте­кисликлар, буткул бузилишлар мавжуд.	Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	182 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	644,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	644,72 м2 x 0,03 м	м ³	19,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 644,72 м2 / 1000	т	0,387
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	182 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	644,72
12-кўча. Камолот 2-тор кўчаси								
14	0+00	1+00	100	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, ноте­кисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	100 м x 3,5 м + 3,86 м2	м ²	353,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	353,86 м2 x 0,03 м	м ³	10,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 353,86 м2 / 1000	т	0,212
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	100 м x 3,5 м + 3,86 м2	м ²	353,86
13-кўча. Камолот 2-тор кўчаси								
15	0+00	1+03	103	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, ноте­кисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	103 м x 3,5 м + 3,86 м2	м ²	364,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	364,36 м2 x 0,03 м	м ³	10,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 364,36 м2 / 1000	т	0,219
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	103 м x 3,5 м + 3,86 м2	м ²	364,36
14-кўча. Камолот кўчаси								
16	0+00	1+02	102	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар ноте­кисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	102 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	364,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	364,72 м2 x 0,03 м	м ³	10,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 364,72 м2 / 1000	т	0,219
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	102 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	364,72
15-кўча. Шердор кўчаси								
17	0+00	2+49	249	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, ноте­кисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	249 м x 4 м + 3,86 м2	м ²	999,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	999,86 м2 x 0,03 м	м ³	30
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 999,86 м2 / 1000	т	0,6
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	249 м x 4 м + 3,86 м2	м ²	999,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-кўча. Шердор кўчаси								
18	0+00	1+49	149	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	149 м x 4 м + 3,86 м ²	м ²	599,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	599,86 м ² x 0,03 м	м ³	18
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 x 599,86 м ² / 1000	т	0,36
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	149 м x 4 м + 3,86 м ²	м ²	599,86
17-кўча. Камолот кўчаси								
19	0+00	0+92	92	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м ² га 66 м ³ янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	92 м x 3,5 м + 3,86 м ²	м ²	325,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	325,86 м ² x 0,03 м	м ³	9,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 x 325,86 м ² / 1000	т	0,196
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	92 м x 3,5 м + 3,86 м ²	м ²	325,86
18-кўча. Токзор кўчаси								
20	0+00	0+66	66	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м ² га 66 м ³ янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	66 м x 3,5 м + 3,86 м ²	м ²	234,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	234,86 м ² x 0,03 м	м ³	7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 x 234,86 м ² / 1000	т	0,141
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	66 м x 3,5 м + 3,86 м ²	м ²	234,86
Материалларини ўртача ташиш масофалари								
Т/р	Материаллар номи				Материалларни ортиш жойи		Ўртача ташиш масофаси, км	
1	Асфальтобетон, битум эмульсия				АБЗ		12	
2	ҚША				Карьер		10	
3	Чақик тош				Карьер		10	

Изоҳ: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла аҳолиси томонидан амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига киритилмади.

"Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Оҳангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Ойбулок МФЙ раиси

Ташаббускор

Лойиҳа ташкилот вакили







