



«КЕЛИШИЛДИ»
Кушкупир тумани ободонлаштириш бошкармаси
бошлиги биринчи уринбосари:
Ш. Мотариев



Кушкупир тумани Хайрабод МФЙ Бостонлик ва Олтин воха кўчаларининг жорий таъмирлатиш (2,362 км).

2026 йил октабр ойи ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги и (м)	Йўл элементлари аҳоли	Йўл қамчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	иш ҳажмларни ҳисоблаш фурмуласи	Ўлчов бирлиги	Сони
1	2	3	4	5	6	7
1-Участка. Бостонлик кўчаси . Кадастр рақами (22:09:000033044)						
0+00 2+50	250	Йўл пойи эни 5,5-6,5 м. Йўл қопламаси тош қопламадан ташкил топган. Қоплама юзаси нотекис.	1.Мавжуд қопламани материал қўшмасдан йўл профилини тиклаш эни 4,5 м.Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	250x4,5+(1,9314x2)	м2	1128,9
			2.Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. (ГОСТ8267) Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	250x4,5+(1,9314x2)	м2	1128,9
			3. Битум сепиш 0.5л/м2 .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	((250x4,5)+(1,9314x2))/2000	т	0,56
			4.Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш.(ГОСТ9128)Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	250x4,5+(1,9314x2)	м3	1128,9
			5. Йўл ёқасини эни 0.5м Н=5 см қалинлиги тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.(ГОСТ8267)	250x0,5x2	м2	250,0
2-Участка. Бостонлик кўчаси . Кадастр рақами (22:09:000033044)						
3+40 4+42	102	Йўл пойи эни 4,5-5,5 м. Йўл қопламаси тош ва асфалт-бетон қопламадан ташкил топган. Қоплама юзаси нотекис.	1.Мавжуд қопламани 2000мм фреза ёрдамида Н=5см,киркиб жойда қолдириш эни 4,5 м .	102x4,5x0,7	м2	321,3
			2.Мавжуд қопламани материал қўшмасдан йўл профилини тиклаш эни 4,5 м.	102x4,5	м2	459,0
			3.Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. (ГОСТ8267)	102x4,5	м2	459,0
			4. Битум сепиш 0.5л/м2 .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	(102x4,5)/2000	т	0,23

2	3	4	5	6	7
		5.Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см калинликда коплама куриш.(ГОСТ9128)	102x4,5	м3	459,0
		6. Йўл ёқасини эни 0.5м Н=5 см калинлиги тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.(ГОСТ8267)	102x0,5x2	м2	102,0
3-Участка.Олтин воҳа кўчаси.Кадастр рақами (22:09:000033034)					
0+00 7+70	770	Йўл пойи эни 4,5-5,0 м. Йўл коплмаси тупрок ва тош копламадан ташкил топган. Қоплама юзаси нотекис.	1.Мавжуд копламани материал қўшмасдан йўл профилини тиклаш эни 4,5 м..Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	770x3,5+(1,9314x2)	м2 2698,9
			2.Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини куриш, эни 4,5 м. (ГОСТ8267) .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	770x3,5+(1,9314x2)	м2 2698,9
			3. Битум сепиш 0.5л/м2 .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	((770x3,5)+(1,9314x2))/2000	т 1,35
			4.Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см калинликда коплама куриш.(ГОСТ9128).Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	770x3,5+(1,9314x2)	м3 2698,9
			5. Йўл ёқасини эни 0.5м Н=5 см калинлиги тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш.(ГОСТ8267)	770x0,5x2	м2 770,0
4-Участка.Олтин воҳа кўчаси.Кадастр рақами (22:09:000033034)					
0+00 4+10	410	Йўл пойи эни 4,5-5,0 м. Йўл коплмаси тупрок ва тош копламадан ташкил топган. Қоплама юзаси нотекис.	1.Мавжуд копламани материал қўшмасдан йўл профилини тиклаш эни 4,5 м..Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	410x3,5+(1,9314x4)	м2 1442,7
			2.Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини куриш, эни 4,5 м. (ГОСТ8267) .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	410x3,5+(1,9314x4)	м2 1442,7
			3. Битум сепиш 0.5л/м2 .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	((410x3,5)+(1,9314x4))/2000	т 0,72
			4.Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см калинликда коплама куриш.(ГОСТ9128).Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	410x3,5+(1,9314x4)	м3 1442,7

2	3	4	5	6	7	
		5. Йўл ёқасини эни 0.5м Н=5 см калинлиги тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.(ГОСТ8267)	410x0,5x2	м2	410,0	
5-Участка.Олтин воҳа кўчаси.Кадастр раками (22:09:000033034)						
0+00 4+30	430	Йўл пойи эни 4,5-5,0 м. Йўл коплмаси тупрок ва тош копламадан ташкил топган. Қоплама юзаси нотекис.	1.Мавжуд коплмани материал қўшмасдан йўл профилини тиклаш эни 4,5 м..Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	430x3,5+(1,9314x6)	м2	1516,6
			2.Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. (ГОСТ8267) .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	430x3,5+(1,9314x6)	м2	1516,6
			2. Битум сепиш 0.5л/м2 .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	((430x3,5)+(1,9314x6))/2000	т	0,76
			3.Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см калинликда коплама қуриш.(ГОСТ9128).Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	430x3,5+(1,9314x6)	м3	1516,6
			4. Йўл ёқасини эни 0.5м Н=5 см калинлиги тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.(ГОСТ8267)	430x0,5x2	м2	430,0
6-Участка.Олтин воҳа кўчаси.Кадастр раками (22:09:000033034)						
0+00 4+00	400	Йўл пойи эни 4,5-5,0 м. Йўл коплмаси тупрок ва тош копламадан ташкил топган. Қоплама юзаси нотекис.	1.Мавжуд коплмани материал қўшмасдан йўл профилини тиклаш эни 4,5 м..Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	400x3,5+(1,9314x2)	м2	1403,9
			2.Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. (ГОСТ8267) .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	400x3,5+(1,9314x2)	м2	1403,9
			3. Битум сепиш 0.5л/м2 .Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	((400x3,5)+(1,9314x2))/2000	т	0,70
			4.Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см калинликда коплама қуриш.(ГОСТ9128).Туташмаларда эгрилик майдонини ҳажми қўшиб ҳисобланган R= 3 м.	400x3,5+(1,9314x2)	м3	1403,9
			5. Йўл ёқасини эни 0.5м Н=5 см калинлиги тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш.(ГОСТ8267)	400x0,5x2	м2	400,0

Эслатма: Материалларни қатнаш масофаси: Чақилган тош Жумуртов к-р. - 79 км. А/бетон Кушкупир АБЗ - 12 км.

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Тош-кум аралашмаси Казгансай к-р. - 104 км.

"Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ Техник назоратчи:

Қўшқўпир туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Қўшқўпир туман "Хайрабод" МФЙ раиси:

Қўшқўпир туман "Хайрабод" МФЙ Ташаббускори:

"Хоразм Миллий Архитектура лойиҳа" х/к рахбари:

[Handwritten signature]



М.А. П. Крашнов

Г. Фатмаева

Д. Хасанов

Ж. Халимов