



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Хоразм вилояти
Кўшкўпир туман ҳокими
ўринбосари



«КЕЛИШИЛДИ»
Хоразм вилояти Кўшкўпир туман
Ободонлаштириш бошқармаси
1-ўринбосари



«КЕЛИШИЛДИ»
«Хоразм минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати» ДМ
директори

И. Сапаев

Кўшкўпир тумани "Коровул" маҳалласи Кабрисстонга борадиган йўл, Зулфия, Ойдинкўл ва Кўхна замин
кўчаларини ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш - 2,165 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026 й. Сентябрь ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4	5	6
1-Участка Зулфия кўчаси					
0+00 4+45	445	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6-7 м ни ташкил қилади, ПК0+00-3+16 да эски тош-қум аралашмаси (ИЦПС) қоплама емирилиб бузилган, ПК3+16-4+45 да эски асфальтобетон қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (445x4,5)+(R4x3) ПК0+00-1+45; (R4=6м2)	м2	2021
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (445x4,5)+(R4x3) ПК0+00-1+45; (R4=6м2)	м2	2021
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	1,01
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (445x4,5)+(R4x3) ПК0+00-1+45; (R4=6м2)	м2	2021
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (445x2x0,5) ПК0+00-4+45;	м2	445
2-Участка Ойдинкўл кўчаси					
0+00 5+15	515	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6-7м ни ташкил қилади, эски тош қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл профилини материал кўшиб тугирлаш. (515x4,5) ПК0+00-5+15;	м2	2318
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	1,16
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (515x4,5) ПК0+00-5+15;	м2	2318
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (515x2x0,5) ПК0+00-5+15;	м2	515

3-Участка Ойдинкўл кўчаси					
0+00 3+50	350	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 5-6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ШПС) қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (350x4,5)+(R4x2) ПК0+00-3+50; (R4=6м2)	м2	1587
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (350x4,5)+(R4x2) ПК0+00-3+50; (R4=6м2)	м2	1587
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,79
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (350x4,5)+(R4x2) ПК0+00-3+50; (R4=6м2)	м2	1587
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (350x2x0,5) ПК0+00-3+50;	м2	350
4-Участка Кўхна замин кўчаси					
0+00 2+60	260	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6 м ни ташкил қилади, эски асфальтобетон қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (260x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)	м2	1182
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (260x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)	м2	1182
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,59
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (260x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)	м2	1182
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (260x2x0,5) ПК0+00-2+60;	м2	260
5-Участка Кабристонга олиб боровчи йўл					
0+00 5+20	520	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 4-4,5 м ни ташкил қилади, эски асфальтобетон қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (520x3,5)+(R4x1) ПК0+00-5+20; (R4=6м2)	м2	1826
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (520x3,5)+(R4x1) ПК0+00-5+20; (R4=6м2)	м2	1826
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,91
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (520x3,5)+(R4x1) ПК0+00-5+20; (R4=6м2)	м2	1826
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (520x2x0,5) ПК0+00-5+20;	м2	520

