

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Хоразм вилояти  
Хонка туман ҳокими  
ўринбосари



«ЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎ»  
Хоразм вилояти Хонка туман  
Ободонлаштириш бошқармаси  
1-ўринбосари



«ЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎ»  
Хоразм вилояти Хонка туман  
Ободонлаштириш бошқармаси  
1-ўринбосари



И. Сапаев

Хонка тумани "Ойдин хаёт" маҳалласи Саховат, Дурдона, Дилрабо, Бухоро ва Ибрат кўчалари

ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш - 1,790 км

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026 й. Сентябрь ойидаги ҳолати

| Қисм<br>чегараси<br>ПК+ | Узунлиги<br>(м) | Йўл қопламаси<br>мавжуд ҳолати                                                                                                                                                                          | Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар                                                                                                          | Ўлчов<br>бирлиги | Миқдори |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                       | 5                | 6       |
|                         |                 | 1-Участка (Туташтирувчи кўчаси)-(Дурдона кўчаси)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                  |         |
| 0+00<br>3+20            | 320             | Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 5-7 м ни ташкил қилади, эски тош ва тош-қум аралашмаси (ШПС) қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди. | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (320x4,5)+(R4x2) ПК0+00-3+20; (R4=6м2)                                                    | м2               | 1452    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (320x4,5)+(R4x2) ПК0+00-3+20; (R4=6м2)                                                        | м2               | 1452    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн               | 0,73    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (320x4,5)+(R4x2) ПК0+00-3+20; (R4=6м2) | м2               | 1452    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (200x2x0,5) ПК0+00-2+00;                                              | м2               | 200     |
|                         |                 | 2-Участка (Туташтирувчи кўчаси)-(Дурдона кўчаси)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                  |         |
| 0+00<br>1+50            | 150             | Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ШПС) қоплама емирилиб бузилган ёзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.                      | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (150x4,5)+(R4x2) ПК0+00-1+50; (R4=6м2)                                                    | м2               | 687     |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (150x4,5)+(R4x2) ПК0+00-1+50; (R4=6м2)                                                        | м2               | 687     |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн               | 0,34    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (150x4,5)+(R4x2) ПК0+00-1+50; (R4=6м2) | м2               | 687     |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                         | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (150x2x0,5) ПК0+00-1+50;                                              | м2               | 150     |

| 3-Участка (Салтанат кўчаси)-(Сиховат кўчаси)   |     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |    |      |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 0+00<br>7+20                                   | 715 | Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски асфальтобетон қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди. | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очини). (715x4,5)+(R4x2) ПК0+00-7+15; (R4=6м2)                                                   | м2 | 3230 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (715x4,5)+(R4x2) ПК0+00-7+15; (R4=6м2)                                                        | м2 | 3230 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн | 1,61 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (715x4,5)+(R4x2) ПК0+00-7+15; (R4=6м2) | м2 | 3230 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш. (ГОСТ 25607) (715x2x0,5) ПК0+00-7+15;                                              | м2 | 715  |
| 4-Участка (Шабнам кўчаси)-(Дилрабо кўчаси)     |     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |    |      |
| 0+00<br>1+05                                   | 105 | Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) қоплама емирилиб бузилганёзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.          | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очини). (105x4,5) ПК0+00-1+05;                                                                   | м2 | 473  |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (105x4,5) ПК0+00-1+05;                                                                        | м2 | 473  |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн | 0,24 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (105x4,5) ПК0+00-1+05;                 | м2 | 473  |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш. (ГОСТ 25607) (105x2x0,5) ПК0+00-1+05;                                              | м2 | 105  |
| 5-Участка (Иброт кўчаси)                       |     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |    |      |
| 0+00<br>2+60                                   | 260 | Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, йўл тупрокдан юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.                                                   | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очини). (260x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)                                                   | м2 | 1182 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Тошдан Н=15 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (260x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)                                                        | м2 | 1182 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн | 0,59 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (260x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+60; (R4=6м2) | м2 | 1182 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустахкамлаш. (ГОСТ 25607) (260x2x0,5) ПК0+00-2+60;                                              | м2 | 260  |
| 6-Участка (Мураббийлар кўчаси)-(Бухоро кўчаси) |     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |    |      |
| 0+00<br>2+40                                   | 240 | Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 5-6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) қоплама емирилиб бузилганёзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.        | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очини). (240x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+40; (R4=6м2)                                                   | м2 | 1086 |
|                                                |     |                                                                                                                                                                                        | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (240x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+40; (R4=6м2).                                                       | м2 | 1086 |

|              |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |      |      |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|              |    |                                                                                                                                        | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн   | 0,54 |
|              |    |                                                                                                                                        | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см калинликда коплама куриш. (ГОСТ 9128). (240x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+40; (R4=6м2) | м2   | 1086 |
|              |    |                                                                                                                                        | Йўл ёқасини Н=5 см калинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (240x2x0,5) ПК0+00-2+40;                                              | м2   | 240  |
|              |    | <b>Туташмаларини таъмирлаш</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                         |      |      |
| 0+00<br>0+10 | 10 | Йўлда 2 та туташма мавжуд. 2 тасихам эски тош-қум аралашмаси (ШПС) копламадан бўлиб Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди. | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (10x4,5)x2+(R4x2); (R4=6м2)                                                               | м2   | 102  |
|              |    |                                                                                                                                        | Тошдан Н=12 см калинликда асос куриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (10x4,5)x2+(R4x2); (R4=6м2)                                                                   | м2   | 102  |
|              |    |                                                                                                                                        | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн   | 0,05 |
|              |    |                                                                                                                                        | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см калинликда коплама куриш. (ГОСТ 9128). (10x4,5)x2+(R4x2); (R4=6м2)            | м2   | 102  |
|              |    | <b>Йўл белгиларини ўрнатил.</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                         |      |      |
|              |    | Харакат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўл белгиларини ўрнатиш зарур.                                                               | 5.38 Ахборот-нишора белгилар тўртбурчак шаклида.                                                                                                        | дона | 1    |
|              |    |                                                                                                                                        | 2.4 Имтиёз белгиси учбурчак шаклида.                                                                                                                    | дона | 9    |
|              |    |                                                                                                                                        | Йўл белгиси металл устини тўртбурчак шаклда. (80x60x2,5мм) L=4м                                                                                         | дона | 10   |
|              |    |                                                                                                                                        | Йўл белгилари устунларини тагидаги бетонга тош-қум аралашмасидан асос куриш. (0,025x10)                                                                 | м3   | 0,3  |
|              |    |                                                                                                                                        | Йўл белгилари устунларини тагида М-200 маркали бетондан пойдевор фундамент қуйиш. (0,4x0,4x0,35)x10                                                     | м3   | 0,56 |
|              |    | <b>Материал ташинш масофаси:</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                         |      |      |
|              |    | Тош                                                                                                                                    | к-р. Жумуртоу - Объект                                                                                                                                  | км   | 100  |
|              |    | Асфальтобетон                                                                                                                          | АБЗ                                                                                                                                                     | км   | 36   |
|              |    | Тош-қум аралашмаси                                                                                                                     | к-р. Қазгансой - Объект                                                                                                                                 | км   | 90   |

“Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

“Ободонлаштириш бошкармаси” вакили:

Лойиҳа ташкилоти “DIZAYN MUSO” МЧЖ вакили:

Ойдин ҳаёт “МФЙ” раиси:

Ойдин ҳаёт “МФЙ” Ташаббускори:



М. Ҳусанов  
 ФИШ  
 Н. Ҳусанов  
 ФИШ  
 Ҳ. Курметов  
 ФИШ  
 Н. Курметов  
 ФИШ