



**Хазорасп тумани "Минготдиқлар" маҳалласи Тинчлик кўчаси
ички хўжалик йўллариини жорий таъмирлаш - 1,875 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

2026 й. Сентябрь ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4	5	6
		1-Участка			
0+00 2+20	220	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, эски-тош қум аралашмаси (ЩПС)коплама емирилиб бузилган, лой копланган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (220х3,5)+(R4х1) ПК0+00-2+20; (R4=6м2)	м2	776
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (220х3,5)+(R4х1) ПК0+00-2+20; (R4=6м2)	м2	776
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,39
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (220х3,5)+(R4х1) ПК0+00-2+20; (R4=6м2)	м2	776
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (220х2х0,5) ПК0+00-2+20;	м2	220
		2-Участка			
0+00 2+50	250	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, эски-тош қум аралашмаси (ЩПС)коплама емирилиб бузилган, лой копланган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (250х3,5)+(R4х2) ПК0+00-2+50; (R4=6м2)	м2	887
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (250х3,5)+(R4х2) ПК0+00-2+50; (R4=6м2)	м2	887
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,44
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (250х3,5)+(R4х2) ПК0+00-2+50; (R4=6м2)	м2	887
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (250х2х0,5) ПК0+00-2+50;	м2	250

		3-Участка			
0+00 9+50	950	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 5-6-7м ни ташкил қилади, эски-тош қум аралашмаси (ЩПС)коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (950x4,5)+(R4x1) ПК0+00-9+50; (R4=6м2)	м2	4281
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (950x4,5)+(R4x1) ПК0+00-9+50; (R4=6м2)	м2	4281
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	2,14
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (950x4,5)+(R4x1) ПК0+00-9+50; (R4=6м2)	м2	4281
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (950x2x0,5) ПК0+00-9+50;	м2	950
		4-Участка			
0+00 4+55	455	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 4-4,5м ни ташкил қилади, эски-тош қум аралашмаси (ЩПС)коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (455x3,5)+(R4x1) ПК0+00-4+55; (R4=6м2)	м2	1599
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (455x3,5)+(R4x1) ПК0+00-4+55; (R4=6м2)	м2	1599
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,80
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (455x3,5)+(R4x1) ПК0+00-4+55; (R4=6м2)	м2	1599
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (455x2x0,5) ПК0+00-4+55;	м2	455
		Йўл белгиларини ўрнатиш.			
		Харакат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўл белгиларини ўрнатиш зарур.	5.38 Ахборот-ишора белгилар тўртбурчак шаклида.	дона	2
			2,4 Имтиёз белгиси учбурчак шаклида.	дона	5
			1,11,1 Огохлантирувчи белгиси учбурчак шаклида.	дона	1
			1,11,2 Огохлантирувчи белгиси учбурчак шаклида.	дона	1
			Йўл белгиси металл устини тўртбурчак шаклда. (80x60x2,5мм) L=4м	дона	9
			Йўл белгилари устунларини тагидаги бетонга тош-қум аралашмасидан асос қуриш. (0,025x9)	м3	0,2
			Йўл белгилари устунларини тагида М-200 маркали бетондан пойдевор фундамент қуйиш. (0,4x0,4x0,35)x9	м3	0,50

Матернал ташиш масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	126
Асфальтобетон	АБЗ	км	64
Тош-қум аралашмаси	к-р. Казгансой - Объект	км	113

“Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

“Ободонлаштириш бошкармаси” вакили:

Лойиха ташкилоти “DIZAYN MUSO” МЧЖ вакили:

Минготликлар “МФЙ” ранси:

Минготликлар “МФЙ” Ташаббускори:



Ш. Бобонаков

ФИШ

М. Юсупов

ФИШ

А. Жўрєзов

ФИШ

Б. Шукратов

ФИШ

Собиров Шавкат

ФИШ