

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроосвещения и силового оборудования							
8	Светадиодный накладной светильник круглый "Led-18W", 120-250V, 4000K Фл≥1440Lm Габариты ф180мм , выс:50мм, IP40	"LED -18W"			шт	4		
9	Светильник потолочный, герметичный с влогостойкий, цоколь E27, IP44	"Светильник-1x18W E27"			шт	2		
10	Светильник настенный, герметичный с влогостойкий, цоколь E27, IP44	"Светильник-1x18W E27"			шт	5		
11	Светадиодная лампа "LED- 18W", 120-265V, 4000K 1280Lm - цоколь E27. Габариты Ф80мм , выс:143 мм	"LED- 18W"			шт	7		
12	Настенныйс светадиодный светильники- Бра- 20Вт, 220В, 3000-6500К, 410Lm Габариты: 170x180x40мм	Бра-20W			шт	2		
13	Датчик движения с действием на 360 градусов для управления освещением				шт	25		
14	Светильник аварийно-эвакуационный на светодиодах с надписью „Выход“	ССА1001-1x25			шт	9		
15	Выключатель для скрытой установки со степень защиты от IP20 220В, 6,3А(однополюсный)	Polermo Solo			шт	53		
16	Выключатель однополюсная для скрытой установки брызгозащищенная 220В, 6,3А IP-65	Polermo Solo			шт	8		
17	Выключатель для скрытой установки со степень защиты от IP20 220В, 6,3А(двухполюсный)	Polermo Solo Twin			шт	5		
18	Выключатель двухполюсный для скрытой установки брызгозащищенная 220В, 6,3А IP-65	Polermo Solo Twin			шт	-		
19	Кнопочный выключатель(кнопка, замыкатель) управления светом для скрытой установки, 220В/10А IP20				шт	-		
20	Розетка с заземляющим контактом для скрытой установки со степень защиты от IP20 220В, 16А	Polermo Solo			шт	64		
21	Розетка с заземляющим контактом для открытой установки со степень защиты от IP65 220В, 16А	Polermo Solo			шт	39		
22	Розетка с заземляющим контактом для скрытой установки со степень защиты от IP20 220В, 16А (модулей)				шт	48		
23	Рамки под розетки на 4 модулей (суппорт)				шт	16		
24	Розетка 3фазных заземляющим контактом для скрытой установки со степень защиты IP54	3P+PE+N 25A 380В			шт	-		
25	Розетка 3фазных заземляющим контактом для скрытой установки со степень защиты IP54	3P+PE+N 40A 380В			шт	-		
26	Ящик с понижающим трансформатором 250Вт AC-220/DC-36	ЯТП-0,25-220/36В			шт	1		
27	Светильник местного освещения, переносной 36В, со шнуром 50м с вилкой	PВ0-36В			шт	1		
28	Коробка отвительная	ОП У-130			шт	95		
29	Коробка отвитвительная для установки выключателей и розеток	КУ-1205			шт	185		
30	Кольца под розетки и выключатели				шт	185		

Примечания
Технологическое оборудование, представленное в спецификации данного проекта, при комплектации может быть заменено на другие марки оборудования с аналогичными параметрами, прошедшие обязательную сертификацию «Узгосстандартом» в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан

						Дог. № ____/____ от _____.2025г	ЭОМ, СО
Изм.	Изм.	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб	Тешаев Ф	ЖВ				Спецификация оборудования материалов и изделий по ЭОМ, СО	Лист 2